

تلقيق سیستم چرایی و حصار الکتریکی در راستای مدیریت مرتع

حسین ارزانی^{*}، اسماعیل علیزاده^۱، محمد لایقی^۲، حسین آذرنیوند^۳ و محمد جعفری^۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ – تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

چکیده

تحقیق حاضر با هدف معرفی و اجرای استراتژی‌های مدیریت چرا با استفاده از حصار الکتریکی (خورشیدی) به عنوان فناوری نوین در راستای کاهش هزینه‌های چرای دام و همچنین اجرای اقتصاد چند محصولی می‌باشد. مطالعه حاضر به مدت دو سال (۱۳۹۳-۱۳۹۴) در مرتع طالقان انجام شد. پس از مطالعات اولیه، تولید گیاهان مورد چرای دام و گیاهان داروئی مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از مشخص شدن دوره‌های رویشی گیاهان کیفیت علوفه و بهترین زمان برداشت گیاهان داروئی مشخص و بر اساس آن مرتع قطعه‌بندی گردید. سپس در داخل قطعات دامگذاری صورت گرفت، وزن و رفتار چرایی دامها در فواصل زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج وزن دامها در طول دو سال انجام تحقیق به وسیله آزمون t جفتی با یکدیگر مقایسه شد. براساس نتایج به دست آمده افزایش وزن دامها به ترتیب برای سال اول و دوم با $0/063$ و $0/055$ از نظر آماری تفاوتی را نشان نداد، اما میزان تغییرات با رشد $3/7$ درصد وزن برای سال اول و $11/5$ درصد برای سال دوم حاکی از روند افزایشی وزن زنده دامها در فصل چرا بود. نتایج همچنین بیانگر این بود که اجرای سیستم چرائی علاوه بر توانایی حذف چوبان برای هدایت و نگهداری دام و در نتیجه کاهش هزینه مرتعداری موجب افزایش طول دوره چرای دام از مرتع و در نتیجه هزینه کمتر تحلیف زمستانه و کاهش هزینه سرانه دام را در پی خواهد داشت. قطعه‌بندی همچنین امکان استفاده از گیاهان داروئی در مرتع و افزایش درآمد مرتعدار را در پی خواهد شد.

واژه‌های کلیدی: حصار الکتریکی، قطعه‌بندی مرتع، سیستم چرایی، انرژی خورشیدی.

^۱- استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

*: نویسنده مسئول: harzani@ut.ac.ir

^۲- دکتری مرتعداری و کارشناس پژوهشی دانشگاه تهران

^۳- دانشیار دانشکده منابع طبیعی

^۴- استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

می‌باشد، از آن جمله می‌توان به وارد کردن گونه‌های گیاهی جدید، برنامه‌های افزایش حاصلخیری خاک مراعع و استراتژی‌های جدید مدیریت چرایی اشاره کرد. گرچه سیستم چرای آزاد یکی از کم هزینه‌ترین سیستم‌های چرایی به دلیل زیر ساخت‌های ابتدایی می‌باشد، اما تخریب مراعع، چرای بیش از حد گیاهان خوشخوارک و گونه‌های با ارزش داروئی، اقتصاد تک محصولی، عدم تطابق‌پذیری با استراتژی‌های جدید چرا و همچنین هزینه نسبتاً بالای چوبان که یکی از ضروریات چرای آزاد است، همواره از چالش‌های این سیستم چرای بوده است. هزینه‌های چرا به هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر دسته‌بندی می‌شوند. مهمترین بخش از هزینه‌های متغیر چرا نیروی کار می‌باشد که در سیستم چرای آزاد عمدۀ فعایت‌ها به وسیله چوبان صورت می‌گیرد که هزینه آن بر اساس نفر ساعت کار قابل محاسبه می‌باشد (۱). حصار الکتریکی با توجه به سابقه استفاده آن در مراعع و همچنین موقعیت جغرافیایی کشور دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و از مهمترین آنها می‌باشد. خورشید انرژی تابشی در حدود $3/8 * 10^{23}$ کیلووات را تولید می‌کند و از این میزان درصد بسیار کمی از آن با سطح زمین برخورد می‌کند. اما حتی از این بخش کوچک، $1/8 * 10^{24}$ کیلووات انرژی در هر سمت زمین در طول ۲۴ ساعت جذب می‌شود (۲۰). میزان تابش انرژی خورشیدی در نقاط مختلف جهان متغیر بوده و در کمربند خورشیدی زمین بیشترین مقدار را دارا است. کشور ایران نیز در نواحی پر تابش واقع شده است. ایران کشوری است که با وجود ۳۰۰ روز آفتابی در بیش از دو سوم آن و متوسط تابش $5/5 - 4/5$ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز، یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در زمینه انرژی خورشیدی معرفی شده است (۲). با توجه به قابلیت تلفیق بالا و سهولت استفاده از انرژی الکتریکی با نیازهای بشر در این مطالعه سعی شد از حصارهای الکتریکی در راستای قطعه‌بندی و مدیریت مراعع استفاده شود. این حصارها ابزار کاربردی و مقررین به صرفه از نظر اقتصادی برای حداکثر استفاده و حفاظت در مناطق دور افتاده که به نیروی الکتریسیته دسترسی ندارند می‌باشند (۱۲). در سیستم‌های چرایی جهت مدیریت مناسب‌تر مرتع را به قطعات کوچکتر تقسیم می‌کنند. پراکنش مناسب دام، چرای یکنواخت از

مقدمه

دستیابی به بهره‌وری مطلوب کلید پایداری توسعه در تمامی فعالیت اقتصادی می‌باشد. بهره‌وری، استفاده بهینه از منابع در راستای دسترسی به اهداف مورد نظر تلقی می‌شود (۱۶). بهره‌وری در مراعع تنها به ترکیب کارایی بیولوژیکی و اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه نیاز به تمرکز بر روی روش‌های افزایش تولید (تولید شیر و گوشت) و از سویی توجه به کاهش هزینه‌های تولید دارد که نتیجه آن افزایش درآمد می‌باشد. بهره‌وری در مراعع طبیعی به دلیل تنوع دام و شرایط مدیریتی و محیطی متفاوت با چالش‌های بیشتری روبرو می‌باشد (۱۶). کشور ایران دارای مراعع گسترده، با سیستم چرای آزاد می‌باشد و تولید علوفه و تغذیه دام در واقع مهمترین نقش اقتصادی این اکوسیستم‌ها می‌باشد (۲).

تعداد دام مناسب برای واحدهای اقتصادی مرتعداری ۵۵۰ راس و مساحت آنها با توجه به گستردگی مراعع در مناطق مختلف آب و هوایی و توان تولیدی متفاوت، متغیر می‌باشد (۴). اندازه اقتصادی در مراعع نیمه‌خشک ایران که بخش وسیعی از مراعع کشور را شامل می‌شود برای مراعع پیلاقی ۴۶۵-۳۷۰ هکتار و در مراعع قشلاقی ۵۷۱-۷۱۵ هکتار برآورد شده است (۴ و ۵). بحث کاهش هزینه‌های مرتعداری از آن جهت در کشور حائز اهمیت می‌باشد که در سیستم دامداری روستایی و نیمه کوچک رو دام فقط در فصل چرا از علوفه مراعع استفاده می‌کند و تغذیه زمستانه عمده‌تا بصورت علوفه دستی صورت می‌گیرد. به دلیل افزایش هزینه‌های مرتبط با تغذیه زمستانی، گسترش دوره فصل چرا و استفاده از رویش مجدد گیاهان در نتیجه کاهش نیاز به علوفه دستی به عنوان راهکاری جهت کاهش هزینه‌های مرتعداری مطرح و مورد توجه می‌باشد (۱ و ۱۱). در حال حاضر عمدۀ مراعع کشور به دلیل عدم تناسب سطح مرتع و هزینه خانوار، شیوه بهره‌برداری، چرای بیش از حد و خارج از فصل و دوره‌های خشکسالی تخریب شده و انتظار تولید بیشتر از این منابع در کوتاه مدت امری ناممکن به نظر می‌رسد (۳ و ۹). در نتیجه بهره‌بردارن جهت حفظ توانایی رقابت در بازارهای جهانی تنها با کاهش هزینه‌ها می‌توانند توان رقابت خود را افزایش داده و محصول خود را به فروش برسانند (۶ و ۱۰). اقدامات مختلفی در راستای افزایش راندمان تولید در مراعع انجام شده و یا در حال انجام

و تنظیم نمود. در این مطالعه با توجه به منطقه مورد مطالعه و دام غالب، چرای گوسفند مورد توجه بوده است.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در مرتع طبیعی ایستگاه پژوهشی طالقان در طی دو سال (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) انجام شد. ایستگاه طالقان با ارتفاع ۱۸۵۰ متر از سطح دریا در بخش میانی حوضه طالقان با میانگین بارش سالانه ۴۴۷/۷ میلی‌متر، دارای اقلیم نیمه مرطب سرد براساس روش آمبرزه می‌باشد. این منطقه دارای ۳۰۰ روز آفتابی در طول سال و متوسط تابش ۴/۵ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز می‌باشد (۱۲) و به همین دلیل از نظر تعداد روزهای آفتابی و زاویه تابش مناسب اجرای این پژوهش ارزیابی گردید. در این تحقیق اطلاعاتی مانند: پوشش گیاهی، لیست فلورستیک، ترکیب گیاهی و خصوصیات مربوط به خاک مورد بررسی قرار گرفت. قطعه‌بندی مرتع با توجه به مساحت ایستگاه و فرم‌های رویشی گیاهان اجرا گردید. مرتع به دو قطعه تقسیم و در هر قطعه تعداد ۲۰ پلات 1~m^2 در طول دو ترانسکت ۱۰۰ متری عمود بر هم به روش تصادفی-سیستماتیک مستقر و در هر پلات پوشش و تولید گونه‌های مورد چرای دام به روش قطع و توزین اندازه‌گیری گردید. وضعیت و گرایش وضعیت هر یک از قطعات مرتع به روش چهار فاکتوره تعديل شده و روش ترازو مشخص و بر این اساس حد بهره‌برداری مرتع و همچنین مدت زمان حضور دام در قطعات و ظرفیت هریک از قطعات براساس انرژی مورد نیاز دام و انرژی قابل متابولیسم علوفه موجود در مرتع محاسبه شد. سپس با توجه به اینکه پوشش گیاهی در یکی از قطعات فراوان‌تر بود تصمیم گرفته شد این قطعه در سال اول اجرای طرح، قبل از شروع مرحله گلدهی مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از قطعه بعدی با تاخیر بعد از مرحله گلدهی مورد استفاده قرار گرفت (سیستم چرایی تناوبی-تاخیری). گیاهان داروئی در مرحله گلدهی که گیاهان بیشترین ماده موثره را دارا هستند، برداشت گردید. واحد دامی استفاده شده در این مطالعه در سال اول سه رأس میش سه ساله نژاد فشنندی بود که بومی منطقه طالقان بوده و کاملاً به این آب و هوا سازگاری داشت. وزن واحد دامی و

تمامی سطح مرتع، جلوگیری از چرای شدید، فرصت رشد مجدد به گیاهان و کاهش انرژی صرف شده دام جهت حرکت در مرتع از فواید قطعه بندی مرتع می‌باشد (۸ و ۲۱)، با پیشرفت‌های فناوری و تکنولوژی در جهت کاهش هزینه حصار فیزیکی، حصارهایی ابداع شد که جریان برق در آنها جریان داشت و بسته به دام چرا کنند از سه یا تعداد بیشتری سیم نازک جهت مدیریت دام استفاده گردید. حصار الکتریکی، حصاری مت Shank از چند ردیف سیم که با ایجاد شوک‌های الکتریکی با ولتاژ بالا عمل می‌کنند، می‌باشد. این حصارها می‌توانند سبب برق گرفتگی مختصر همراه با احساس ناراحتی در دام و حیوانات شکارگر شوند. قطعه‌بندی مرتع به وسیله حصارهای الکتریکی علاوه بر افزایش طول فصل چرا در اثر استفاده از رشد مجدد گیاهان با هدف کاهش نیروی مورد استفاده در چرای دام صورت می‌پذیرد. اساس طراحی سیستم‌های حصار الکتریکی خورشیدی بر پایه استفاده از برق DC و یا ایجاد جریان‌های گردابی و ترس آور در مقیاس سریع و کوتاه (PULS) می‌باشد. کارآیی مؤثر و عملکرد بی‌خطر از مشخصه‌های بارز این سیستم می‌باشد (۱۴). طرز کار سیستم بدین گونه است که وقتی احشام به آن برخورد کرده و تماس فیزیکی برقرار می‌کنند با فرستادن پالس‌های کوتاه ولی قوی به آنها شوک وارد می‌کند و باعث دور شدن آنها از اطراف حصار می‌شود. در مرتعی که دارای سیستم چرای آزاد هستند استفاده از حصار الکتریکی سبب کنترل بهتر چرا و بهینه‌سازی استفاده از مرتع شده و در سیستم‌های دامداری متراکم مانند سیستم‌های تولید شیر سبب کاهش نیروی کار خواهد شد (۱۵). امستاتر^۱ و همکاران (۲۰۱۱) پس از استفاده از حصار الکتریکی ابراز می‌دارند، حصار الکتریکی سبب افزایش پتانسیل برای بهبود بهره‌وری در مدیریت چرا شده و یکی از مزیت‌های عمدی آن انعطاف‌پذیری در جهت مدیریت تراکم دام در مرتع می‌باشد. استفاده موثرتر از مرتع و مدیریت بهینه چرایی اغلب به علت وسعت مرتع و محدودیت نیروی کار دشوار می‌باشد. کارآیی بهتر سیستم، باید نوع دام چرا کننده از مرتع و همچنین نوع حیوان شکارگر مشخص شود (اسب، گاو، گوسفند، بز و ... گرگ و روباه) تا بتوان با توجه به رفتار آن ارتفاع حصار و میزان فاصله سیم‌ها و مقدار ولتاژ و آمپر مورد نیاز را تخمین

تا حدود ۹۰ کیلوگرم یا ۲۰۰ پوند) می‌باشد. با توجه به نوع دام، مقدار ولتاژ و مساحت منطقه سیم مناسب انتخاب گردید.

پانل خورشیدی و باتری

انتخاب اندازه و توان پانل خورشیدی بر اساس توان مورد نیاز مرتع صورت می‌گیرد. با توجه به محیط مرتع و تعداد ردیف سیم‌های مورد نیاز برای حصار، مقدار توان مورد نیاز محاسبه شد. معمولاً در عمل بهتر است بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از توان مورد نیاز در نظر گرفته شود، زیرا سلول‌های خورشیدی به مرور کارایی خود را ظرف مدت حدوداً ۲۰ سال از دست می‌دهند. علاوه، در مناطقی که گرد و غبار زیاد است، کارایی آنها ممکن است تا حدود ۵۰ درصد کاهش یابد. انتخاب باتری بر اساس توان و ولتاژ و آمپر مورد نیاز برای حصار الکتریکی انجام گرفت. معمولاً توان باتری را به اندازه‌ای در نظر می‌گیرند که تا حدود ۵ الی ۷ روز بدون شارژ خورشیدی پاسخگوی نیازهای انرژی حصار الکتریکی باشد. در منطقه مورد مطالعه احتمال دارد هوا تا چند روز ابری باشد. در این مطالعه جهت برقرار کردن حصار از پانل‌های خورشیدی با بازده مناسب در امتداد جهت جنوب غربی بهمنظور حداکثر در معرض قرار گرفتن با نور خورشید و با ارتفاع ۱/۵ متر از زمین و با زاویه ۴۵ درجه نسبت به سطح افق استفاده گردید پانل‌های خورشیدی به سادگی مانند یک شارژر عمل می‌کنند. این ابزار نور خورشید را به جریان مستقیم DC تبدیل می‌کنند. در این تحقیق از پانل‌های با ظرفیت W ۱۰۰ و A ۴۲ استفاده گردید. خصوصیات پنل به کار برده شده به شرح زیر است.

میزان انرژی متابولیسمی مورد نیاز این نژادها توسط ارزانی و همکاران (۱۳۹۰) در قالب طرح تعیین مفهوم واحد دامی نژادهای گوسفند ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. دامها پس از وزن کشی وارد قطعه اول شده و در طول مدت انجام طرح (یک دوره ۱۵ و ۵ روزه در هر قطعه) در هر مرحله که از قطعه‌ای وارد قطعه دیگر می‌شند وزن آنها اندازه‌گیری گردید.

طراحی سیستم‌های حصار الکتریکی خورشیدی
برای ساخت این حصار از یک انرژایزر یا شارژر خورشیدی، که قلب سیستم است و یک سری بسته‌های عایق جریان الکتریکی استفاده شد. مقدار تابش خورشید در منطقه به اندازه‌ای است که بتواند انرژی مورد نیاز سیستم را برای حداقل چند روز (که ممکن است هوا ابری یا بارانی باشد) تأمین نماید. در این سیستم از یک باتری با قابلیت شارژ و دشارژ برای تأمین انرژی مورد نیاز انرژایزر بهره گرفته شد. خصوصیات مربوط به هر یک از بخش‌های سیستم مورد استفاده مطالعه حاضر به شرح زیر می‌باشد:

پست‌ها یا تیرهای ایستایی

برای ایجاد حصار می‌توان از تیرهای چوبی، قوطی‌های فلزی و یا لوله‌های پلاستیکی بر حسب نوع کاربرد و قیمت تمام شده، استفاده نمود. به این تیرهای، اصطلاحاً پُست گفته می‌شود. در مطالعه حاضر از تیرهای چوبی با قطر ۱۰ سانتی‌متر استفاده گردید. در بخش‌هایی از مرتع که دارای شبیزیاد بود تیرها با استفاده از سیمان و سنگ در زمین محکم گردیدند.

سیم‌ها، ضامن‌های کشنده و عایق‌ها

سیم استفاده شده در حصار الکتریکی سیم بکسل با مقاومت کششی بالا (کشش اولیه موجود در سیم‌ها معمولاً

جدول ۱- مشخصات سیستم خورشیدی

ردیف	جزء سیستم	مشخصات اجزاء
۱	سایز صفحه خورشیدی	۶۰ * ۴۰ cm
۲	بیشینه قدرت	۴۲ A
۳	ولتاژ مدار باز	۱۰۰ W
۴	جربان اتصال کوتاه	۲/۵ A
۵	راندمان سلول	% ۳۰
۶	تعداد سلول	۹۶
۷	مساحت کل سلول	۲۴۰ cm ²

خورشیدی متناسب باشد. سیم‌ها در حصار چهار ردیف طراحی گردید با فواصل ۲۵ cm از یکدیگر و تمامی سیم‌ها حامل انرژی اما به دلیل رشد گیاهان زیر حصار و تخلیه برق سیستم ابتدا فاصله سیم اول از زمین ۳۰ سانتیمتر گردید و سپس سیم اول بدون برق شد.

خصوصیات سیم‌های حصار الکتریکی

در تحقیق حاضر از سیم‌های آلومینیومی چند رشته‌ای به همراه کشنده‌ها با مقاومت بالا استفاده گردید. سیم‌های مورد استفاده دارای توان هدایت ۱/۵-۳۰ A/۵-۳۰ A و ارزی الکتریکی را دارند. بدیهی است تنظیم توان خروجی سیستم می‌باشد با میزان ذخیره برق در باطری و توان سلول



شکل ۱- پنل خورشیدی، انرژیزر و سیم‌های حصار الکتریکی

گیاهی موجود مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود. در جدول (۲) فنلوزی برخی گونه‌های مهم مرتعی و در جدول (۳) مشخصات پوشش هریک از قطعات آورده شده است.

اطلاعات پوشش گیاهی

اطلاعات پوشش گیاهی از آن جهت مهم می‌باشد که مواردی مانند تعداد دام، زمان ورود و خروج دام و مدت زمان استفاده از هرقطعه بر اساس خصوصیات پوشش

جدول ۲- فنولوژی گونه‌های مهم مرتعی ایستگاه تحقیقاتی طالقان

گونه‌ها	شروع رشد	شروع گل‌دهی	رسیدن بذر	ریزش بذر	مشکل شدن گیاه
<i>Agropyron tricophorum</i>	اواسط فروردین	اوایل خرداد	اواسط خرداد	اواسط خرداد	اوایل تیر
<i>Bromus tomentellus</i>	اواسط فروردین	اوایل خرداد	اواسط خرداد	اواسط خرداد	اوایل تیر
<i>Phlomis olivieri</i>	اواسط فروردین	اوایل خرداد	اوایل تیر	اواسط تیر	اوایل مرداد
<i>Salvia limbata</i>	اواسط فروردین	اوایل خرداد	اوایل تیر	اواسط تیر	اوایل مرداد
<i>Stachys inflatae</i>	اواسط فروردین	اوایل خرداد	اوایل تیر	اواسط تیر	اوایل مرداد
<i>Scariola orientalis</i>	اواسط فروردین	اوایل خرداد	اوایل تیر	اواسط تیر	اوایل مرداد
<i>Astragalus Effussus</i>	اوخر اسفند	اوایل خرداد	اوایل تیر	اواسط مرداد	اوایل شهریور
<i>Acanthophylom</i>	اواسط شهریور	اوخر خرداد	اوایل تیر	اوایل شهریور	اوایل مهر
<i>Ziziphora clinopoides</i>	اواسط فروردین	اوایل خرداد	اوایل تیر	اواسط تیر	اوایل مرداد

جدول ۳- مشخصات هر یک از قطعات مرتع

سال آماری	شماره قطعه	تیپ گیاهی	درصد پوشش	وضعیت	گرایش	حد بهره- برداری مجاز	کلاس (I)	کلاس (II)	کلاس (III)	تولید (kg/ha)	تولید قابل بهره (kg/ha)
۱۳۹۳	قطعه (I)	<i>Ta.ci - As.ef</i>	۴۰	متوسط	ثابت	۴۰٪	۲۸/۰۲	۲۱/۹۴	۲۰/۲	۹۰/۱	
قطعه (II)	<i>Ta.ci - As.ef</i>	۴۲/۹	متوسط	ثابت	۴۰٪	۳۵	۱۵/۹	۲۲/۵	۷۳/۴		
قطعه (I)	<i>Ta.ci - As.ef</i>	۴۱	متوسط	ثابت	۴۰٪	۲۵/۷	۱۵/۸	۲۶/۱	۷۷/۶		
قطعه (II)	<i>Ta.ci - As.ef</i>	۴۲	متوسط	ثابت	۴۰٪	۲۲/۸	۱۶/۶	۲۴/۲	۷۳/۶		

در هر قطعه مشخص گردید. قطعه (I). قطعه سمت چپ:
طول دوره چرا ۱۶/۵ روز و قطعه (II). قطعه سمت راست:
طول دوره چرا ۱۵ روز در نظر گرفته شد.

تولید گیاهان دارای مصرف داروئی
اندام‌های مورد استفاده گونه‌های مطرح از نظر تولیدات داروئی قبل از ورود دام به قطعه اول و پس از خروج دام از قطعه دوم در مرحله گلدهی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. میزان تولید این گیاهان در هریک از قطعات اندازه‌گیری گردید که در جدول ۴ آمده است.

نتایج

تعیین انرژی متابولیسمی مورد نیاز دام

در سال اول اجرای طرح برای گوسفند نژاد فشندي با وزن ۴۷ کیلوگرم، انرژی متابولیسمی مورد نیاز روزانه با استفاده از معادله ماف^۱ ($ME_m = 1/8 + 0/1W$) که در آن ME بر حسب مگاژول انرژی قابل متابولیسم مورد نیاز دام در روز در حالت نگهداری و W وزن زنده دام به کیلوگرم می‌باشد. و اضافه نمودن ۲۵ درصد انرژی (بهدلیل اینکه دام در داخل قطعات نیاز به انرژی زیادی جهت چرا و تامین آب ندارد، ولی قطعات شبیدار بود) ۸/۱ مگاژول برآورد گردید. با توجه با اطلاعات موجود و این نکته که تعداد دام در مرتع در سال اول و دوم سه راس بود، تعداد روزهای چرا

^۱- Maff

جدول ۴- تولید گونه‌های گیاهی دارائی ارزش داروئی در منطقه

ردیف	گیاه داروئی	قطعه (۱)	تولید (kg/ha)	قطعه (۲)
۱	<i>Ziziphora clinopoides</i>	۲/۲۵	-	-
۲	<i>Hypicum helianthemoide</i>	۳/۷۴	-	-
۳	<i>Salvia limbata</i>	۹,۴۷	۴,۵۵	
۴	<i>Scutellaria orientalis</i>	۱۱,۶۵	۱۲,۳	
۵	<i>Taraxacum montanum</i>	۲,۳۱	۲,۲۳	
۶	<i>Teucrium polium</i>	۵,۳۱	۱,۶۲	
۷	<i>Stachys infelata</i>	۲/۲	۱/۸	

افت گردید، بازرسی سیستم نشان داد به دلیل رویش علوفه و اتصال با سیم‌های ردیف اول برق باتری تخلیه شده است. از این‌رو علوفه زیر حصار پاکسازی شد و در ادامه نیز سیم ردیف اول از مدار خارج و بدون برق گردید. در زمان حضور دام در هر قطعه و یا زمان خروج از آن در طی مدت زمان انجام پژوهش طی چندین مرحله اقدام به پایش نحوه چرای دام شد. همچنین میزان چرا از گونه‌های مختلف گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت (جدول ۵).

مشاهده و ثبت رفتار چرایی دام در داخل حصار الکتریکی دامها پس از چند بار برخورد با سیم‌های حامل برق متوجه خطر شده و دیگر نزدیک سیم‌ها نمی‌رفتند به‌طوریکه زمانی که سیم‌ها به‌طور آزمایشی از مدار خارج می‌شدند باز هم دامها به حصار نزدیک نمی‌شدند. رفتار چرایی دام در داخل قطعات در چند مرحله از یک دوره چرایی در جدول ۵ به اختصار آمده است. در کل پس از بررسی جریان برق در فواصل مشخص از پنل خوشبیدی مشخص شد حصار الکتریکی به‌خوبی عمل می‌کند. اما مشاهده شد که در طول آزمایش توان باتری به شدت دچار

جدول ۵- پایش رفتار چرای دام طی ۲۴ ساعت شبانه روز

بازه زمانی	نوع رفتار چرایی
۰۵:۳۰ الی ۱۰:۳۰	چرای صبحگاهی در قسمت پائینی قطعه اول ساعت ۹ بامداد ۵ دقیقه استفاده از آبشخور و ادامه چرا
۱۰:۳۰ الی ۱۰:۳۰	استراحت در منتها لیه قطعه اول گوشه سمت راست (مرتفع ترین بخش قطعه) چرا در نیمه پائینی قطعه و جهت حرکت دام به سمت ارتفاع بیشتر در قطعه
۱۰:۳۰ الی ۱۷	استراحت در منتها لیه قطعه اول گوشه سمت راست چرا در نیمه پائینی و بخش مسطح قطعه
۱۷ الی ۲۲	
۴:۴۰ الی ۴:۴۰	
۴:۴۰ الی ۵:۳۰	

خروج دام در مرحله اول از قطعات ۵۰ درصد چرا شده بود و در روی گیاه برگ‌ها و ساقه‌های گل دهنده باقیمانده بودند اما در مرحله دوم چرا ۷۰ درصد اندام هوایی گیاه چراشده بودند. تمامی برگ‌های سبز گیاه، ساقه‌های گل دهنده و جوان چرا شده و ساقه‌های سخت و چوبی باقی مانده بودند. لذا اگرچه گیاه بین دو زمان چرا فرستی برای باز سازی دارد ولی لازم است کارشناس همواره گیاهانی را که باید در ترکیب گیاهی افزایش یابند را از لحاظ شدت چرا کنترل نماید.

بررسی رفتار تغذیه‌ای دام در داخل قطعات چرا در داخل قطعات از گونه‌های با کلاس خوشخوارکی (I) مانند: *Astragalus effusus* و *Bromus tomentellus* شروع شد و سپس به گونه‌های با خوشخوارکی (II)، (III) و حتی گونه‌های مانند *Salvia limbata* و *Acanthopylom bracteatum* که در منابع به عنوان گونه‌های غیر خوشخوارک دسته‌بندی می‌شوند منتهی شد. اثرات چرای دام بر روی گونه‌های گیاهی *Phelomis oliveri* که از گونه‌های با تراکم بالا در مرتع بود و گونه *Verbascom speciosum* در تمام مدت حضور دام در قطعات مشاهده نشد. بررسی پلات‌های زوجی نشان داد که گونه کلید (*Astragalus effusus*، در زمان



شکل ۲- وزن کشی دامها در زمان خروج از قطعات

وزن کشی دامها در زمان ورود و خروج به قطعات

دامهای رها شده از قطعات جهت تکمیل روند تحقیق در ابتدا و انتهای ورود به قطعه وزن کشی و میزان وزن آنها پاداشت گردید تا این طریق بتوان میزان افزایش یا کاهش وزن دام در هر قطعه را پایش نمود. در جدول ۶ و ۷ نتایج حاصل از وزن کشی دامها آمده است.

جدول ۶- نتایج مقایسه وزن دامها در زمان ورود به قطعات و در انتهای فصل چرا (سال اول)

P-Value	t	Std. Deviation	Std. Error Mean	اختلاف میانگین‌ها (فاصله اطمینان ۰/۹۵)	پایان فصل چرا	قبل از ورود به قطعات	متغیر
۰/۰۶۳ *	۳/۰/۷	۰/۷۶۳۷	۰/۴۴۰۹۶	۱/۷	۴۷/۵	۴۵/۸	وزن دام (Kg) P>۰/۰۵*

جدول ۷- نتایج مقایسه وزن دامها در زمان ورود به قطعات و در انتهای فصل چرا (سال دوم)

P-Value	t	Std. Deviation	Std. Error Mean	اختلاف میانگین‌ها (فاصله اطمینان ۰/۹۵)	پایان فصل چرا	قبل از ورود به قطعات	متغیر
۰/۰۵۵ *	۱۱/۰/۵	۰/۰۵۶۵۶	۰/۰۴	۱/۷	۵۰/۱	۴۵/۵	وزن دام (Kg) P>۰/۰۵*

کلید و گونه‌های خوشخوارک نشان داد که شدت چرا بر روی گونه‌های با درجه خوشخوارکی متفاوت در دو سال ارزیابی تمامی سطح هر یک از قطعات یکنواخت بوده و حتی گیاهانی مانند *Acanthoplyom* و *Salvia limbata* و *bracteatum* که جز گیاهان درجه III و غیرخوشخوارک محسوب می‌شوند به مقدار کافی توسط دام مورد استفاده قرار گرفته‌اند، بررسی وزن دامها حاکی از آن است که به افزایش وزن آنها گرچه از نظر آماری معنی‌دار نبود، همواره جهت صعودی دارد، میزان این افزایش در قطعات مختلف متفاوت است. دلیل این افزایش وزن راهپیمایی کم دام در داخل قطعات و نزدیک بودن آبشخور و دلیل تفاوت در میزان افزایش وزن به مرحله فنولوژیکی گیاهان هر قطعه و درصد پوشش متفاوت گیاهان با خوشخوارکی مختلف بر می‌گردد. نتایج حاصل از مشاهده رفتار چرایی دام نشان می‌دهد که دامها در روزهای اول ورود به حصار اقدام به تلاش جهت خروج از آن می‌نمایند اما با چند شوک وارد شده در مراحل بعدی همواره فاصله خود با حصار را رعایت

تفاوت معنی‌داری از نظر آماری بین وزن دامها در سال اول و دوم وجود نداشت. اما روند کلی وزن دام با رشد مثبت همراه بود. بررسی روند افزایش وزن حاکی از آنست که در دروه اول هر دو سال که دامها هنوز به شرایط قطعه‌بندی و حصار الکتریکی سازگار نشده بودند به دلیل استرس با کاهش وزن همراه بودند و پس از سازگار شدن با شرایط مرتع به دلیل استفاده از رشد مجدد علوفه و راهپیمایی کم با افزایش وزن همراه بوده است.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از اجرای سیستم چرای تناوبی با به کارگیری سیستم حصار الکتریکی نشان داد که این استراتژی مدیریتی به دلیل افزایش طول دوره چرای استفاده از مراتع و همچنین استفاده از رشد مجدد گیاهان (علوفه با کیفیت) تاثیر مثبتی بر روی افزایش وزن دامها در هر دو سال دارد. نتایج سایر محققان نیز این موضوع را تایید می‌کنند (۸ و ۲۲). نتایج بررسی شدت چرا بر روی گیاه

بودن با علوفه و سطح زمین بهتر است برق دار نباشند. در مواردیکه ارتفاع دام کم باشد می باید حتما تمهیداتی برای جلوگیری از اتصال گیاهان سبز اندیشید. چنانچه از دامهای پر حنف و جوش تر مثل بز استفاده شود با مطالعه رفتار چرائی آن شاید بهتر باشد سیم ردیف بالا نیز برق دار شود تا حیوان توانای عبور از حصار را نداشته باشد. حصار الکتریکی علاوه بر ایجاد امکان استفاده از گیاهان داروئی، به دلیل طراحی بر پایه فنولوژی گیاهی سبب جلوگیری از چرا زودرس و بیش از ظرفیت مرتع می شود.

می کنند. مشاهده رفتار چرایی نشان می دهد دام بدون هدایت چوپان زمان بیشتری را در شباهه روز صرف چرا می کند، که با نتایج لی^۱ و همکاران (۲۰۰۹)، امستاتر و همکاران (۲۰۱۱) در مورد چرای طبیعی دام و کاهش هزینه ها همخوانی دارد. آزمایش توانایی حصار در کنترل دامهایی با خصوصیات ظاهری متفاوت و حتی تعداد بیشتر که امید است در سالهای آینده در صورت تامین اعتبار این تحقیقات انجام گیرد. نتایج نشان داد در عمل لازم نیست تمام سیم ها برق دار باشند بنابراین لازم است با توجه به رفتار دام، در مورد هر نوع دام انتخاب مناسب برای تعداد سیم ها و ارتفاع آنها و برق دار کردن آنها صورت گیرد تا مصرف انرژی به حداقل برسد. به عنوان مثال، برای گوسفند که در این مطالعه استفاده شد، برق دار کردن دو ردیف وسط کافی به نظر می رسد. ردیف پایین به دلیل نزدیک

References

- Allen, T., B. Godfrey & B. Darwin, 1986. Forage Utilization Cost Differentials in a Ranch Operation: A Case Study, *Journal of Range Management* 39(1).
- Amirnejad, H. & H. Rafiee., 2008. Financial Analysis and Evaluation of Rangeland Management Projects in Siah Teloo of Behshahr. *Journal of Rangeland*, 1(4): 412-422. (In Persian)
- Ansari, N., J. Seyed Akhlaghi & M. Fayaz, 2008. Effects of legal and organization factors, resource management and social groups on the degradation of renewable natural resources., *Journal of Rangeland*, 1(4): 423-438. (In Persian)
- Arzani, H., H. Azarnivand., A. Mehrabi., A. Nikkhah & F. L. Dehkordi, 2007. The minimum rangeland area required for pastoralism in Semnan province. *Pajouhesh & Sazandegi*, 74:107–113.
- Arzani, H., M. Layeghi., E. Alizadeh., H. Azarnivand & M. Jafari, 2015. Setting range management for multi-purpose use by electric fence. Sixth National Conference on pasture and rangeland in Iran.
- Arzani, H., M. Mosayebi & A. Nikkhah, 2009. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 12 (46). 349-360.
- Arzani, H. & GH. Sanjari, 1999. Investigation on Minimum Rangeland Area Required for Sistanian Nomads. Proceeding of XIX International Grassland Congress.
- Baghestani Mibodi, N., H. Arzani & A. Nikkhah, 2008. Effects of grazing intensity on forage intake and performance of goats in Steppe Rangelands of Yazd, *Journal of Pajohrsh & Sazandegi*, 18(4): 2-11.
- Barani, H., 2004. Reckoning an analyzing of custom orders in order to range management unites. The 3th international congress of range and range management, Tehran, Iran, 283-288.
- Cuomo, G. J., M.V. Rudstrom., P.R. Peterson., D.G. Johnson., A. Singh & C.C. Sheaffer, 2005. Initiation date and nitrogen rate for stockpiling smooth bromegrass in the north-central USA. *Agron. J.* 97:1194–1201. doi:10.2134.
- Davidson, R.L., 1964. Theoretical aspect of nitrogen economy in grazing experiment. *Journal of British Grassland society*, 19:273-280.
- Journal of Renewable Energy Organization of Iran, 2014. 7(39).
- Kadam, D.M., A.R. Dange & V.P. Khambalkar, 2011. Performance of solar power fencing system for agriculture. *Journal of Agricultural Technology* 2011, 7(5):1199-1209
- Layeghi, M., 2015. Solar energy, Technology and Applications (Volume I)." Jahad daneshgahi Tehran press, 397 pp.

15. Lee, C., M. John., J. Henshall, Tim., C. Wark Chris., T. Crossman, Matt., G. Reed, Heather., D. Brewer, Julian O'Grady, Andrew., D. Fisher, 2009. Associative learning by cattle to enable effective and ethical virtual fences, *Applied Animal Behaviour Science*, 119: (15-22).
16. MAFF., 1984. Energy allowances and feeding systems for ruminants. ADAS Reference Book 433.HMSO London.
17. Mahdavi, R., M. Khoshkalam & A. Emami Mibodi, 2011. Efficiency and productivity from the perspective of economic., university of Allame Tabatabaii press. 344 p.
18. Mulliniks, J. T., A.G. Rius., M.A. Edwards., S.R. Edwards., J.D. Hobbs & R.L.G. Nave, 2015. Improving efficiency of production in pasture- and range-based beef and dairy systems, *Forages and Pastures Symposium*, American Society of Animal Science, doi: 10.2527/jas, 2014-8595.
19. Phillips C.J.C., 2010. Principles of cattle production. CABI, Wallingford, United Kingdom
20. Poore, M. H., G.A. Benson., M.E. Scott & J.T. Green, 2000. Review of research on stockpiled fescue for beef cattle. In: Proc. 55th Southern Pasture and Forage Crop Improvement Conf., Raleigh, NC. 45-57.
21. Saeedi Goraghani, H.R., H. Azarnivand., H. Arzani., H Rafie & H. Mehrabi, 2016. Evaluation of socio-economic factors influencing participation of Kerman tribes in the local markets dairy. *Journal of Rangeland*, 10(4): 387-396.
22. Sanadgol, A., 2006. The short-term effect of grazing system and intensity on forage quality in *Bromus tomentellus* species. *Iranian Journal of Range and Desert Research*, 10(2): 5-10.
23. Sorensen, B., 2004. Renewable Energy, Third Edition, Elsevier Science, 927 p.
24. Umstatter. C., 2011. The evolution of virtual fences: A review, *Computers and Electronics in Agriculture*, 75 (10-22).
25. Squires, V.R., 2012. Rangeland stewardship in central Asia Balancing Improved livelihoods, biodiversity conservation and land protection. Published by Springer.